

防災倉庫仕様書

1. 総則

- (1) 本仕様書は、上北山村（以下「発注者」という。）が調達する、防災倉庫について必要な事項を定める。
- (2) 契約にあたっては、本仕様書を十分に検討し、質疑のある場合は発注者に確認し、入札に参加するものとし、契約後における質疑は全て発注者の解釈に従うものとする。

2. 品目及び数量

品目：ヨド物置エルモ 一般型 LMD3625H カシヤページェ (CB) (株)淀川製作所 製
数量：4 基

3. 規格

ア 構造

平屋建て

通気性を有し、雨水、虫、埃等が入らない構造とすること。

イ サイズ

外寸：幅 3,680 (3,615) mm×奥行 2,758 (2,563.5) mm×高さ 2,355.5 (2,305) mm

内寸：幅 3,521mm×奥行 2,388mm×高さ 2,270 (2,160) mm

ウ 仕様

ガルバリウムカラー鋼板

エ 文字入れ

外壁面に1箇所「上北山村防災倉庫」と文字入れを行うこと。

オ 基礎

転倒防止措置を施すこと。

カ その他

耐久、耐水及び耐腐食性を有すること。

4. 設置場所及び数量

	施設名	住所	数量
1	上北山村村民総合会館	奈良県吉野郡上北山村河合278番地の1	各 1 基
2	白川公民館	奈良県吉野郡上北山村白川214番地の61	
3	小椋天狗の広場	奈良県吉野郡上北山村小椋786番地の5	
4	西原ふるさとふれあい会館	奈良県吉野郡上北山村西原356番地の2	

5 施工場所・設置作業等に関する事項

- (1) 設置作業の際、施行に使用するための電気及び水については設置場所の設備等を使用可能。
ただし、使用する際は発注者と調整の上、使用すること。
- (2) 作業時間は平日の9時～17時とする。
- (3) 設置場所には4t車の進入・横づけ可能。搬入路については養生等の処置は不要。
- (4) メーカーが推奨する標準的な設置方法を採用し、地面はコンクリートブロック等を置いても安定するよう適切な処理を施した上で、必要な基礎を設置し転倒防止対策を施すこと。

6 納入期日

令和7年12月19日

7 留意事項

- (1) この業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
- (2) 落札決定した場合、速やかに発注者と協議に入り、仕様書、図面等その他発注者の指示等に基づいて誠実に業務を履行すること。
- (3) 設置作業日時については、発注者及び施設管理者等と十分に協議したうえで、決定し厳守すること。
- (4) 設置作業を行う際は、設置場所周辺に通行人等がいなかったことを確認し、十分に注意した上で、設置作業を行うこと。
- (5) この仕様書に定めのない事項については発注者と協議するものとする。

8 問い合わせ先

上北山村役場総務課

電話：07468-2-0001

メール：somu@vill.kamikitayama.lg.jp